



Parametry uložení kanalizačního potrubí

DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
150	100	140	440	900
200	100	190	490	900
250	150	245	595	1000
300	150	290	640	1100

LEGENDA:

- 1 kanalizační potrubí DNxx
- 2 pokladní lože ze ŠTP fr.0÷32
- 3 boční obsyp ze ŠTP fr. 0÷32
- 4 krycí zásyp ze ŠTP fr. 0÷32
- 5 zásyp rýhy zeminou se zhutněním
- 6 drenážní flex potrubí PVC DN50
- 7 drenážní filtr ze ŠTP fr.4÷8
- 8 nestmelené vrstvy komunikace (viz. dopravní část)
- 9 stmelené vrstvy komunikace (viz. dopravní část)

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PETR ONTKO Závodu míru 1861 356 01 Sokolov IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Stavební úřad : MÚ Cheb		Proj.stupeň : PDPS
Stavebník: Město Cheb		
NÁZEV STAVBY : Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb - II.etapa		Měřítko : 1:20
OBJEKT : SO 302 - Dešťová kanalizace - stavební fáze II.		Datum : 11/2021
Obsah :		Č.zakázky : 180/2018
Vzorový výkres uložení kanalizačního potrubí		Č.výkresu : B.2.2.4