










Tabulka dveří a oken									datum 11/2024				
Investor : Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb													
Akce : Novostavba objektu střelnice Myslivna na p.p.č. 146, k.ú. Podhoří u Chebu , obec Cheb													
OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	
									1.NP	2.NP	CEL.		
1		Černo-stříbrná hliníková venkovní čistící kartáčová vstupní rohož	800x500x15							2	0	2	-
01/P		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ s polodrážkou z pozinkovaného plechu	900 x 1970	Pozinkovaný plech 0,6 mm, výplň papírová voština	NEREZOVÉ, KLIKA / KLIKA + zámek	plné	Systémové	pozink	1	0	1	Univerzální ocelová zárubeň typ U pro tl. Stěny 150 mm	
02/L		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, s polodrážkou z pozinkovaného plechu	800 x 1970	Pozinkovaný plech 0,6 mm, výplň papírová voština	NEREZOVÉ, KLIKA / KLIKA + zámek	plné	Systémové	pozink	1	0	1	Univerzální ocelová zárubeň typ U pro tl. Stěny 125 mm	
03/L		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, s polodrážkou z pozinkovaného plechu	700 x 1970	Pozinkovaný plech 0,6 mm, výplň papírová voština	NEREZOVÉ, KLIKA / KLIKA + zámek	plné	Systémové	pozink	2	0	2	Univerzální ocelová zárubeň typ U pro tl. Stěny 125 mm	
03/P		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ s polodrážkou z pozinkovaného plechu							2	0	2		

Tabulka dveří a oken									datum 11/2024			
Investor : Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb												
Akce : Novostavba objektu střelnice Myslivna na p.p.č. 146, k.ú. Podhoří u Chebu , obec Cheb												
OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
									1.NP	2.NP	CEL.	
04/P		DVEŘE EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ vč. systémové zárubně plastové	Otvor 1000 x 2150	Plastové	NEREZOVÉ, KLIKA / KLIKA + zámek	částečně prosklené, sklo satén	Systémové	Antracit/b ílá	2	1	3	Stavební hlobka 82 mm, Prostup tepla dveřmi 0,93 W/m2K
05/P		PŘEDOKENNÍ ROLETA MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ SE SAMONAVÍJECÍ PRUŽINOU	otvor 1950x2100	Ocel/ AL	Systémové, zámek	bez zasklení	Systémové	RÁM Antracit/ LAMELY bílá	10	0	10	montáž z čela otvoru
06/L		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, plné s polodrážkou z pozinkovaného plechu, PROTIPOŽÁRNÍ DPF40	800 x 1970	Pozinkovaný plech 0,75 -1 mm, výplň protipožární deska		plné	Systémové	pozink	1	0	1	požární odolnost 30 min, EW 30 (DP3) - C2, dveře vybaveny samozavíračem (C2)

Tabulka dveří a oken									datum 11/2024			
Investor : Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb												
Akce : Novostavba objektu střelnice Myslivna na p.p.č. 146, k.ú. Podhoří u Chebu , obec Cheb												
OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
									1.NP	2.NP	CEL.	
O01		Okno plastové, otevíravé a sklápěcí, dodávka vč. ext.AL parapetu a int. plastového parapetu	1000 x 1750			IZOLAČNÍ TROJSKLO	Středové a dorazové	Antracit/b ílá	1	0	1	UW 0,76 W/m2K, počet těsnění 3, Stavební hloubka 82 mm,
O02		Okno plastové, otevíravé a sklápěcí, dodávka vč. ext.AL parapetu	750 x 1000			IZOLAČNÍ TROJSKLO	Středové a dorazové	Antracit/b ílá	3	0	3	UW 0,76 W/m2K, počet těsnění 3, Stavební hloubka 82 mm,
O03		Okno plastové, otevíravé a sklápěcí, dodávka vč. ext.AL parapetu a int. plastového parapetu	1000 x 1250			IZOLAČNÍ TROJSKLO	Středové a dorazové	Antracit/b ílá	1	2	3	UW 0,76 W/m2K, počet těsnění 3, Stavební hloubka 82 mm,
O04		Okno plastové, otevíravé a sklápěcí, dodávka vč. ext.AL parapetu a int. plastového parapetu	1750 x 1250			IZOLAČNÍ TROJSKLO	Středové a dorazové	Antracit/b ílá	1	2	3	UW 0,76 W/m2K, počet těsnění 3, Stavební hloubka 82 mm,

Tabulka dveří a oken									datum 11/2024			
Investor : Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb												
Akce : Novostavba objektu střelnice Myslivna na p.p.č. 146, k.ú. Podhoří u Chebu , obec Cheb												
OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
									1.NP	2.NP	CEL.	
O05		Okno plastové, otevíravé a sklápěcí, dodávka vč. ext.AL parapetu a int. plastového parapetu	1750 x 1250			IZOLAČNÍ TROJSKLO	Středové a dorazové	Antracit/bílá	0	1	1	UW 0,76 W/m2K, počet těsnění 3, Stavební hloubka 82 mm,
O06		Střešní světlík pevný, kolmá podstava 150 mm, velikost otvoru ve střeše 620x1520	600 x 1500 čistý rozměr			Polykarbonát	Systémové	bílá	0	8	8	Prostup střešní konstrukcí opláštit protipožárním sádrokartonem RBF