



















D.1.1. Architektonicko stavební řešení









Výpis dveří










0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Oplištil		
STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb			DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje - úprava		MÍSTO AKCE	01/25	
			Šumavská, Cheb 350 02	REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Č. POJISNÉ	ÚČEL	DPS
			Č. POZEMKU	MĚŘITKO	
			KAT. ÚZEMÍ	KÓTY	
OBSAH VÝKRESU	Výpis dveří			INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
				I23002016	D.1.1.23









Tabulka dveří															
Typ	Ozn.	Počet	Schéma	Rozměr		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Umístění	Požadavky na PBR	Poznámka	Hodnoty
				Výška	Šířka										
Dveře															
D01		1		1 970	900	L	Rámová plastová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Plastové	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér	- - -	Zámek vložkový.	Ud = 1,1 W/m2.K
D02		1		1 970	900	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Laminátové (HPL)	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér	EW 15/DP3-C3	Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Dveře opatřeny samozavíračem. Tl. zárubně 100 mm.	
D03		1		1 970	900	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Laminátové (HPL)	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér	EW 15/DP3-C3	Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Dveře opatřeny samozavíračem. Tl. zárubně 100 mm.	
D04		1		1 970	900	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm.	
D05		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,1 m2	
D06		1		1 970	900	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm.	
D07		1		1 970	900	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Laminátové (HPL)	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Dveře opatřeny samozavíračem. Tl. zárubně 100 mm.	
D08		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,11 m2	
D09		1		1 970	900	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm.	
D10		1		1 970	700	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	










Tabulka dveří															
Typ	Ozn.	Počet	Schéma	Rozměr		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Umístění	Požadavky na PBR	Poznámka	Hodnoty
				Výška	Šířka										
Dveře															
D11		1		1 970	700	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Posuvné	- - -	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm.	
D12		1		1 970	700	P	Součást WC stěny	Plné (bez prosklení)	Součást WC stěny	Otočné (klasické)	WC zámek (ukazatel obsazeno/volno)	Interiér		WC stěna - jedná se o oboustraně laminovanou dřevotřískovou desku s hranou lemovanou hliníkovými profily. dveře opatřeny eloxovanou klikou. Montáž probíhá na nerezové stavitelné nožičky s eloxovanou hliníkovou krytkou. Stěna výšky 2150 mm	
D13		1		1 970	700	P	Součást WC stěny	Plné (bez prosklení)	Součást WC stěny	Otočné (klasické)	WC zámek (ukazatel obsazeno/volno)	Interiér		WC stěna - jedná se o oboustraně laminovanou dřevotřískovou desku s hranou lemovanou hliníkovými profily. dveře opatřeny eloxovanou klikou. Montáž probíhá na nerezové stavitelné nožičky s eloxovanou hliníkovou krytkou. Stěna výšky 2150	
D14		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm	
D15		1		1 970	700	P	Součást WC stěny	Plné (bez prosklení)	Součást WC stěny	Otočné (klasické)	WC zámek (ukazatel obsazeno/volno)	Interiér		WC stěna - jedná se o oboustraně laminovanou dřevotřískovou desku s hranou lemovanou hliníkovými profily. dveře opatřeny eloxovanou klikou. Montáž probíhá na nerezové stavitelné nožičky s eloxovanou hliníkovou krytkou. Stěna výšky 2150	
D16		1		1 970	700	P	Součást WC stěny	Plné (bez prosklení)	Součást WC stěny	Otočné (klasické)	WC zámek (ukazatel obsazeno/volno)	Interiér		WC stěna - jedná se o oboustraně laminovanou dřevotřískovou desku s hranou lemovanou hliníkovými profily. dveře opatřeny eloxovanou klikou. Montáž probíhá na nerezové stavitelné nožičky s eloxovanou hliníkovou krytkou. Stěna výšky 2150 mm	
D17		1		1 970	700	L	Součást WC stěny	Plné (bez prosklení)	Součást WC stěny	Otočné (klasické)	WC zámek (ukazatel obsazeno/volno)	Interiér		WC stěna - jedná se o oboustraně laminovanou dřevotřískovou desku s hranou lemovanou hliníkovými profily. dveře opatřeny eloxovanou klikou. Montáž probíhá na nerezové stavitelné nožičky s eloxovanou hliníkovou krytkou. Stěna výšky 2150	

Tabulka dveří															
Typ	Ozn.	Počet	Schéma	Rozměr		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Umístění	Požadavky na PBR	Poznámka	Hodnoty
				Výška	Šířka										
Dveře															
D18		1		1 970	900	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Dveře budou splňovat podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. Budou opatřeny madlem. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,12 m2	
D19		1		1 970	800	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	
D20		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,05 m2	
D21		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,07 m2	
D22		1		1 970	900	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Dveře budou splňovat podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. Budou opatřeny madlem. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,05 m2	
D23		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér			
D23		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	
D24		1		1 970	900	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm	

Tabulka dveří															
Typ	Ozn.	Počet	Schéma	Rozměr		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Umístění	Požadavky na PBR	Poznámka	Hodnoty
				Výška	Šířka										
Dveře															
															
D25		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	
D26		1		1 970	900	L	Rámová plastová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Plastové	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér		Zámek vložkový.	Ud = 1,1 W/m2.K
D27		1		1 970	900	L	Rámová plastová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Plastové	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér		Zámek vložkový.	Ud = 1,1 W/m2.K
D28		1		1 970	900	L	Rámová plastová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Plastové	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér		Zámek vložkový.	Ud = 1,1 W/m2.K
D29		1		1 970	1 360	P	Rámová plastová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Plastové	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér		Zámek vložkový. Dveře budou splňovat podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. Budou opatřeny madlem	Ud = 1,1 W/m2.K
D30		1		1 970	900	L	Rámová plastová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Plastové	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér		Zámek vložkový.	Ud = 1,1 W/m2.K
D31		1		2 750	2 980	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Částečné zasklení (horní část)	Ocel (výplň PUR)	Sekční	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér		Vrata opatřeny dveřmi (800/1970) s panikovou klikou. Zámek vložkový. Dveře budou s prahem v.105 mm. Dveře opatřeny samozavíračem. Vrata jsou ocelová s výplní PUR pěny. Horní část vrat prosklena fixními okny 3x 400/750mm.	Ud = 1,1 W/m2.K
D32		1		2 750	2 980	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Částečné zasklení (horní část)	Ocel (výplň PUR)	Sekční	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér		Vrata opatřeny dveřmi (800/1970) s panikovou klikou. Zámek vložkový. Dveře budou s prahem v.105 mm. Dveře opatřeny samozavíračem. Vrata jsou ocelová s výplní PUR pěny. Horní část vrat prosklena fixními okny 3x 400/750mm.	Ud = 1,1 W/m2.K

Tabulka dveří

Typ	Ozn.	Počet	Schéma	Rozměr		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Umístění	Požadavky na PBR	Poznámka	Hodnoty
				Výška	Šířka										
Dveře															
D33		1		3 750	3 380	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Částečné zasklení (horní část)	Ocel (výplň PUR)	Sekční	Bezpečnostní kování	Exteriér		Vrata jsou ocelová s výplní PUR pěny. Horní část vrat prosklena fixními okny 3x 400/750mm.	Ud = 1,1 W/m2.K
D34		1		3 750	3 380	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Částečné zasklení (horní část)	Ocel (výplň PUR)	Sekční	Bezpečnostní kování, paniková klika	Exteriér		Vrata opatřeny dveřmi (800/1970) s panikovou klikou. Zámek vložkový. Dveře budou s prahem v.105 mm. Dveře opatřeny samozavíračem. Vrata jsou ocelová s výplní PUR pěny. Horní část vrat prosklena fixními okny 3x 400/750mm.	Ud = 1,1 W/m2.K
D35		1		1 970	900	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Laminátové (HPL)	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér	EW 15/DP3-C3	Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Dveře opatřeny samozavíračem. Tl. zárubně 100 mm.	
D36		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm	
D37		1		1 970	700	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,1 m2	
D38		1		1 970	700	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	
D39		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,1 m2	
D40		1		1 970	700	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Laminátové (HPL)	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,4 m2	

Tabulka dveří															
Typ	Ozn.	Počet	Schéma	Rozměr		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Umístění	Požadavky na PBR	Poznámka	Hodnoty
				Výška	Šířka										
Dveře															
D41		1		1 970	700	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Laminátové (HPL)	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm	
D42		1		1 970	700	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	
D43		1		1 970	700	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	
D44		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,1 m2	
D45		1		1 970	800	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	
D46		1		1 970	800	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,03 m2	
D47		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	
D48		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm	
D49		1		1 970	800	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm	

Tabulka dveří															
Typ	Ozn.	Počet	Schéma	Rozměr		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Umístění	Požadavky na PBR	Poznámka	Hodnoty
				Výška	Šířka										
Dveře															
D50		1		1 970	800	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm	
D51		1		1 970	900	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Laminátové (HPL)	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka velikosti dle VZT	
D52		1		1 970	900	P	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Laminátové (HPL)	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka velikosti dle VZT. Součástí dveří bude dveřní mřížka velikosti dle VZT	
D53		1		1 970	700	L	Součást WC stěny	Plné (bez prosklení)	Součást WC stěny	Otočné (klasické)	WC zámek (ukazatel obsazeno/volno)	Interiér		WC stěna - jedná se o oboustraně laminovanou dřevotřískovou desku s hranou lemovanou hliníkovými profily. dveře opatřeny eloxovanou klikou. Montáž probíhá na nerezové stavitelné nožičky	
D54		1		1 970	700	P	Součást WC stěny	Plné (bez prosklení)	Součást WC stěny	Otočné (klasické)	WC zámek (ukazatel obsazeno/volno)	Interiér		WC stěna - jedná se o oboustraně laminovanou dřevotřískovou desku s hranou lemovanou hliníkovými profily. dveře opatřeny eloxovanou klikou. Montáž probíhá na nerezové stavitelné nožičky	
D55		1		1 970	700	L	Ocelová zárubeň, součást dodávky dveří	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štitové kování	Interiér		Vnitřní výplň DTD, dutinová dřevotřísková deska. Zámek vložkový. Tl. zárubně 100 mm. Součástí dveří bude dveřní mřížka 0,02 m2	

POZNÁMKA:

- BAREVNOST ŘEŠENÍ (EXTERIÉR, INTERIÉR) BUDE ZVOLENA INVESTOREM NA STAVBĚ DLE ZÁKLADNÍHO VZRONÍKU RAL ZVOLENÉHO DODAVATELE
- ČLENĚNÍ VSTUPNÍCH VRAT BUDE ŘEŠENO VZORKOVÁNÍM NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU INVESTORA
- KONEČNÝ VZHLED DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM NA STAVBĚ FORMOU VZORKOVÁNÍ
- VE VÝKRESECH JSOU UVEDENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ, NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ NUTNO PROVĚŘIT A ZKOORDINOVAT
- DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVIDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY
- DOŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ BUDE DLE TECHNOLOGICKÝCH ZVYKLOSTÍ DODAVATELE V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI
- BAREVNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA SVTAVBĚ DLE VZORNÍKŮ VYBRANÝCH DODAVATELŮ PRVKU
- ČLENĚNÍ ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE ZPŘESNĚNO INVESTOREM NA STAVBĚ (VZORKOVÁNO)
- EXTERIÉROVÉ DVEŘE BUDOU DLE POŽADAVKU INVESTORA OPATŘENY KLIKA/KLIKA NEBO KLIKA/KOULE (VZORKOVÁNO)
- DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU BUDOU SPLŇOVAT PODMÍNKY DANÉ V ČÁSTI D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ TĚTO PD
- DVEŘE S POŽADAVKEM NA INVALIDNÍ VÝBAVU BUDOU SPLŇOVAT PODMÍNKY VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. (ZASKLENÍ OD 400 mm NAD ZEMÍ, REFLEXNÍ PRUH U PROSKLENÝCH DVEŘÍ, ZÁMEK A KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1100 mm, OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA BUDOU DOPLNĚNA MADLY VE VÝŠCE 800-900 mm...)
- ŠÍŘKA OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ BUDE 150 mm
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI ZÁRUBNĚMI
- KOVÁNÍ A VEŠKERÉ PRVKY BUDOU V ÚPRAVĚ - MATOVÁ NEREZOVÁ (VZORKOVÁNO)
- PRO SEKČNÍ VRATA BUDE VBUDOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE, KTERÁ BUDE KOVENA DO STROPU TAK ABY UMOŽNILA OSAZENÍ VRAT A ZAVĚŠENÍ. KONSTRUKCE BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VRAT