

**Legend:**

- kačírky fr. 4/8 30 mm
- stávající bentonitová geotextilie 10 mm
- stávající písek praný fr. 0-16 30 mm
- (P2) - kamenná žulová dlažba 8/10 100 mm
- lože pod mlat DDK fr. 5/8 40 mm
- štěrkok fr. 0/32 250 mm
- (P3) - kamenná žulová dlažba 8/10 100 mm
- lože pod mlat DDK fr. 5/8 50 mm
- štěrkok fr. 0/32 200 mm
- štěrkok fr. 0/63 200 mm

**Site Plan Annotations:**

- odstranit altán, vybudovat novou konstrukci pod lavici včetně základu, pilířků, PZ desek a větrací mřížky
- vyzdit pilíře 300x1000 mm z plných cihel lícových na betonový základ
- odstranit stávající dřevěné svlaky a trámy, lavice opatřit novými dubovými prvky
- vysadit popínavé rostliny jen v místech průduchů
- odstranit trámy a svlaky, ponechat betonovou desku
- lokálně vyspravit betonovou krycí desku, - cihelné zídky očistit, vyměnit poničené cihly, vyspárovat, naimpregnovat
- vyzdit pilíře 300x1200 mm z plných cihel lícových na betonový základ
- lokálně vyspravit betonovou krycí desku, - cihelné zídky očistit, vyměnit poničené cihly, vyspárovat, naimpregnovat
- stávající záhony zúžit o cca 80cm, olemovat žulovými obrubníky 80/250mm
- ve variantě B zkrátit záhon a nahradit ho mlatem, skladba P1
- nová lavice na místě větracího objektu
- nové záhony olemovat žulovými obrubníky 80/250mm
- na stávajících lavičkách vyměnit dřevěné prvky za nové dubové
- kovaná brána š. 2,5m - varianta B
- nová dlažďená plocha ze žulových kostek 10/10 (skladba na střih) lemovaných žulovými kostkami 16/16 do betonového lože, skladba P3
- plachu zatratnit
- stávající dlažďený chodník rozebrat, plochu zatratnit
- stávající chodník rozebrat, plochu zatratnit
- nový dlažďený chodník š. 2m ze žulových kostek 10/10 (skladba na střih) lemovaných žulovými kostkami 16/16 do betonového lože, skladba P2
- stávající chodník rozebrat, plochu zatratnit
- vodoměrnou šachtu skryt v záhoně
- kovaná brána š. 2,5m - varianta A
- nová dlažďená plocha ze žulových kostek 10/10 (skladba na střih) lemovaných žulovými kostkami 16/16 do betonového lože, skladba P3
- plachu zatratnit
- stávající dlažďený chodník rozebrat, plochu zatratnit
- stávající chodník rozebrat, plochu zatratnit
- nový dlažďený chodník š. 2m ze žulových kostek 10/10 (skladba na střih) lemovaných žulovými kostkami 16/16 do betonového lože, skladba P2
- stávající chodník rozebrat, plochu zatratnit

T: 354 422 635 E: atelier@stoeckl.cz  
IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624

