



POHLED SEVEROZÁPADNÍ  
M 1:100

LEGENDA FASÁD:

- F1** SOKL –POVRCH HLADKÝ A ROVNÝ
  - VÁPENNÝ NÁTĚR
  - VÁPENNÝ PODNÁTĚR
  - 2–3 mm VÁPENNÝ ŠTUK
  - 25 mm VÁPENNÁ VENKOVNÍ OMÍTKA
  - 35 mm VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA
  - STÁVAJÍCÍ ZDIVO, CIHLA PÁLENÁ (DNES OKLEPANÁ OMÍTKA)
- F2** SOKL –POVRCH HRUBÝ A NEROVNÝ  
BOSÁŽ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SJEDNOCENA
- F3** FASÁDA –POVRCH SVISLÉ DŘÁŽKY A ROVNÝ  
VODOROVNÁ LINKA V OMÍTCE
- F4** KORDONOVÁ ŘÍMSA, OPLECHOVANÁ,  
POVRCH HLADKÝ A ROVNÝ
- F5** FASÁDA –POVRCH HLADKÝ A ROVNÝ
- F6** FASÁDA –NÁROŽNÍ BOSÁŽ, POVRCH HRUBÝ A NEROVNÝ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SJEDNOCENA
- F7** FASÁDA –NEPRAVÁ BOSÁŽ  
POVRCH HLADKÝ A ROVNÝ
- F8** FASÁDA –IMITACE HRÁZDĚNÉHO ZDIVA  
IMITACE TRÁMU VYTVOŘENO V OMÍTCE  
POVRCH HLADKÝ A ROVNÝ  
PLOCHA ORÁMOVÁNÁ  
POVRCH HLADKÝ A ROVNÝ  
PLOCHA UVNITŘ RÁMU  
POVRCH HRUBÝ A ROVNÝ
- F9** HLAVNÍ ŘÍMSA, OPLECHOVANÁ,  
POVRCH HLADKÝ A ROVNÝ
- F11** HRÁZDĚNÉ ZDIVO  
POVRCH HRUBÝ A ROVNÝ  
TRÁMY 150x150 MM, HOBLOVANÉ, TMAVĚ HNĚDÁ
- F12** HRÁZDĚNÉ ZDIVO – ŠTĚNA BUDE ROZEBRÁNA  
POVRCH HRUBÝ A ROVNÝ  
TRÁMY 150x150 MM, HOBLOVANÉ, TMAVĚ HNĚDÁ
- R70x** OZNAČENÍ OPRAVOVANÉ ČI VYMĚŇOVANÉ  
OKENNÍ VÝPLNĚ, VIZ. VÝKAZ VÝMĚR  
SCHEMA, M 1:500

Poznámky:

- Popis úprav: fasáda
- barevnost fasády bude určena při realizaci z dochovaného vzorku, bude také dojednáno s zástupcem NPÚ, investorem či projektantem (z,i,p)
  - stávající bosáže jsou několikrát opravovány s lepším či horším výsledkem vytvořeným povrchem. Bude určena původní hrubou a rovinatost a také pracovní postup, jak tíženého výsledku docílit. Doporučuji vytvořit zvoleným způsobem vzorek, který bude schválen (z,i,p)
  - ostatní plochy omítky budou odstraněny vhodným způsobem (mechanicky - oklepáváním, ostříkáním vhodným proudem (mírný, středním) tlakové vody
  - zbyde-li část původní omítky bude před doplněním zpevněna
  - okenní mříže budou demontovány očištěny od nátěrů a nově natřeny ve vybrané barvě (z,i,p)
  - opravena bude omítky i komínových hlav
  - u suprafenetrů a šambrán, pilastrů, maskaronů, volut budou odstraněny stávající vrstvy nátěrů a po zpevnění bude aplikován vápenný nátěr ve vybrané barvě

		Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, tel. 774 046 726, IČO 722 77 611		Výkres: <b>F1.1.1</b>
Kreslil: Ing. Jiří Benda	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Benda ČKAIT: 0301 217	Razítko, podpis:	Část: Stavební
Investor: <b>Město Cheb, nám. Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb</b>		Stupeň PD:	pro provedení stavby	
Akce: Městská knihovna v Chebu - Oprava fasády a krytiny , Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb, st.p.č. 1458		Stavební úřad:	MÚ Cheb	
Obsah: <b>Pohled severozápadní</b>		Měřítko:	<b>M 1:100</b>	
		Datum:	říjen 2012	
			Paré č.:	