

PLOŠNÁ OPRAVA POVRCHU VELKÉHO ROZSAHU (S PROPADEM VOZOVKY DO 50 mm)

M 1 : 50 / 10

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ VOZOVKA

OPRAVOVANÁ PLOCHA

ŠÍŘKA DLE SITUACE

FRÉZOVÁNO V TL. 10-60 mm

OPRAVA 60 mm ACO 16+

STÁV. CB DESKA SE ZAŘÍZNE

NA TL. 60 mm

KOMŮRKA 25x12 mm

VYPLNĚNÁ MODIF. ASF. ZÁLIVKOU

STÁV. CB DESKA SE ZAŘÍZNE

NA TL. 60 mm

KOMŮRKA 25x12 mm

VYPLNĚNÁ MODIF. ASF. ZÁLIVKOU

CB DESKA

JÍLOVITÝ PÍSEK

180-240

200-250

KONSTRUKCE OPRAVOVANÉ VOZOVKY

60 mm	ASFALTOVÝ BETON	ACO 16+ 50/70	ČSN 73 61 21, ČSN EN 131 08-1
	VÝZTUŽNÁ MŘÍŽOVINA-KOMPOZIT ZE SKELNÝCH VLÁKEN PŘÍŠITÝ K POLYPROPYLENOVÉ INSTALAČNÍ MŘÍŽI (PODMÍNKY PRO ULOŽENÍ, VIZ PŘEDPIS VÝROBCE)		
1,0 kg/m ²	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS-E	ČSN 73 61 29
60 mm	CELKEM		
	OČIŠTĚNÍ POVRCHU CB DESKY		
5 mm	JEMNÉ FRÉZOVÁNÍ (PŘÍPADNĚ BROUŠENÍ)		
10-60 mm	ODFRÉZOVÁNO NA ÚROVEŇ - 60 mm POD VYROVNANÝ POVRCH		

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ VOZOVKY

180 - 240 mm	CB DESKA
200 - 250 mm	JÍLOVITÝ PÍSEK