



Legenda potrubí – 1.etapa

— studená voda – PPR PN16 + nůvková tepelná izolace  
— teplá voda – PPR PN16 + nůvková tepelná izolace  
— požární voda – ocel pozinkovaná

Legenda potrubí – 2.etapa

**EOV**  
**Legenda ohřívačů teplé vody – 1. etapa**  
 malý elektrický průtokový ohřívač teplé vody pro montáž nad/pod odběrné místo STIEBEL ELTRON DEN 3, rozměry 190x82x143 mm, příkon 230V 3,5 kW, 9Ks

**EOV 15i**  
malý elektrický tlakový zásobníkový ohřívač o objemu 15 l pro montáž na  
odborné místo STIEBEL ELTRON SH 15 SL, rozměry 316x295x601mm, příkon  
230V 2 kW, na přívod SV umístění bezpečnostní skupinu KV 40 (pojistný  
ventil 0,6 Mpa), 1ks

**EOV 50I** nástenný elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 50l STIEBEL ELTRON SH. 50 LCD, rozměry 510x510x740 mm, příkon 230V 1–4 kW, na přívod SV umístit bezpečnostní skupinu KV 40 (pojistný ventíl 0,6 Mpa), 1ks

Legenda výtokových armatur – 1.etapa

Legenda výtokových armatur – 2. etapa

**AU** Baterie stojánková umyvadlová  
**APS** Senzorový splachovač pisoáru (např. Sanella SLP 02K)

**AWCS**      Sensorový splachovač WC (např. Sanela SLW 01NK)

**AS**         Baterie nástěnná srpčková se sprchovou hadicí

[illegible]