

Montáž nad umyvadlo

Malý zásobník s krátkými rozvody.

K montáži nad odběrným místem doporučujeme malé zásobníky SH..SL. Je přitom lhostejné, zda chcete napájet jedno nebo několik odběrných míst. Přístroje jsou dodávány v objemech 10 nebo 15 litrů. Mohou být plynule nastaveny na 35 °C až 82 °C, takže je vždy k dispozici voda o stejné teplotě. Omezovač teploty zajišťuje vždy bezpečnou maximální teplotu na výtoku. Můžete ji omezit na 38, 45, 55 nebo 65 °C. Vysoce účinná tepelná izolace malých zásobníků zajišťuje vždy minimální ztráty energie.



Nejdůležitější znaky

Zásobník na 10 nebo 15 litrů (podle přístroje)
2,0 - 3,3 kW (závisí na přístroji)
Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
Nízká pohotovostní spotřeba proudu
Pro jedno nebo více odběrných míst
Krytí proti stříkající vodě IP 24 D
Stupeň úspory energie 60 °C
Instalace s bezpečnostní skupinou KV



Typ			
Typ	SH 10 SLi	SH 15 SLi	SH 15 SL 3,3 kW
Objedn. č.	229476	229478	229479
Příkon	2 kW	2 kW	3,30 kW
Výška	503 mm	601 mm	601 mm
Šířka	295 mm	316 mm	316 mm
Hloubka	275 mm	295 mm	295 mm
technické údaje			
Jmenovitý objem	10 l	15 l	15 l
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh	0,40 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá
Kryti (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída energetické účinnosti	A	A	A
Hmotnost	8 kg	10,50 kg	11 kg