

## SHZ 30-150 LCD electronic comfort

### Komfort na zavolanou.

Nástěnné zásobníky konstrukční řady SHZ LCD nabízejí stálou teplotu teplé vody a vysokou účinnost. Díky těmto třem ECO funkcím lze dokonale přizpůsobit účinnost a ohřev vody vlastním potřebám. Režim ECO COMFORT automaticky snižuje teplotu na 60 °C. ECO PLUS navíc nabízí snížení stupně nabíjení, takže se teplota udržuje pouze u části obsahu zásobníku. To je obzvláště výhodné, pokud z časového hlediska potřebujete pouze malé množství teplé vody. Funkce ECO DYNAMIC umožňuje automatické inteligentní přizpůsobení individuálnímu způsobu odběru. Zásobníky jsou dodávány v šesti různých objemech od 30 do 150 litrů. Základní nastavení se provádí jednorázově na digitálním ovládacím panelu a zůstávají uložena. Navíc podsvícený LCD displej zobrazuje dostupné množství teplé vody, odběr energie, požadovanou nastavenou teplotu a různé další údaje o aktuálním provozním stavu.



### Nejdůležitější znaky

Nástěnné zásobníky 30 až 150 litrů  
(podle přístroje)

1,0 - 6,0 kW (závisí na přístroji a  
způsobu připojení)

Plynulé nastavení teploty od 20 do 85 °C  
s přesností na jeden stupeň

Efektivní provoz díky třem  
automatizovaným funkcím ECO

Podsvícený LCD displej pro zobrazení  
obsahu tepla a smíšené vody

Vysoká bezpečnost a dlouhá životnost  
díky speciálnímu smaltování

Dva topné okruhy k dennímu a/nebo  
nočnímu topení

Odběr proudu v pohotovostním režimu  
0,45 - 1,05 kWh za den (podle přístroje)

Pro otevřený a uzavřený provoz

Ochrana proti korozi díky bezúdržbové  
anodě na externí proud

Automatický ukazatel zanesení vodním  
kamenem



| Typ                                  |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Typ                                  | SHZ 30 LCD             | SHZ 50 LCD             | SHZ 80 LCD             | SHZ 100 LCD            |
| Objedn. č.                           | 231251                 | 231252                 | 231253                 | 2312-                  |
| Jmenovitý objem                      | 30 l                   | 50 l                   | 80 l                   | 100 l                  |
| Výška                                | 770 mm                 | 740 mm                 | 1050 mm                | 1050 mm                |
| Šířka                                | 410 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Hloubka                              | 420 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| technické údaje                      |                        |                        |                        |                        |
| Příkon ~ 230 V                       | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 |
| Příkon ~ 400 V                       | 1-6 kW                 | 1-6 kW                 | 1-6 kW                 | 1-6 kW                 |
| Síťová přípojka                      | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Jmenovité napětí                     | 230/400 V              | 230/400 V              | 230/400 V              | 230/400 V              |
| Kmitočet                             | 50/- Hz                | 50/- Hz                | 50/- Hz                | 50/- Hz                |
| Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod. | 0,46 kWh               | 0,54 kWh               | 0,67 kWh               | 0,86 kWh               |
| Barva                                | bílá                   | bílá                   | bílá                   | bílá                   |
| Krytí (IP)                           | IP25                   | IP25                   | IP25                   | IP25                   |
| Třída energetické účinnosti          | A                      | B                      | B                      | C                      |
| Hmotnost                             | 22,90 kg               | 27,60 kg               | 37,80 kg               | 39,50 kg               |



| Typ                                  |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Typ                                  | SHZ 120 LCD            | SHZ 150 LCD            |
| Objedn. č.                           | 231255                 | 231256                 |
| Jmenovitý objem                      | 120 l                  | 150 l                  |
| Výška                                | 1210 mm                | 1445 mm                |
| Šířka                                | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Hloubka                              | 510 mm                 | 510 mm                 |
| technické údaje                      |                        |                        |
| Příkon ~ 230 V                       | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 |
| Příkon ~ 400 V                       | 1-6 kW                 | 1-6 kW                 |
| Síťová přípojka                      | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Jmenovité napětí                     | 230/400 V              | 230/400 V              |
| Kmitočet                             | 50/- Hz                | 50/- Hz                |
| Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod. | 0,99 kWh               | 1,10 kWh               |
| Barva                                | bílá                   | bílá                   |
| Krytí (IP)                           | IP25                   | IP25                   |
| Třída energetické účinnosti          | C                      | C                      |
| Hmotnost                             | 42,40 kg               | 52 kg                  |