

**Zámečnické výrobky:**

Rozměry nutno ověřit dle skutečného provedení

Nátěr reaktivní barvou, 1x základní barvou, 2x email

Označené prvky natřít vrchní barvou olejovou s grafitem

Před betonáží nutno osadit kotevní prvky zámečnických výrobků

Kotevní prvky budou šopovány Zn 40  $\mu$ , Al 60  $\mu$

Stávající prvky

- odstranit starší vrstvy barvy
- konstrukci zbavit koroze a očistit dle ČSN

nový nátěr - tzv. grafitový

1x základový šedý nátěr

2x finální šedý nátěr


závěrečný nátěr grafitová barva

**Kovářské výrobky:**

ruční kovářská práce s tradičními kovářskými postupy, použití tradičních kovářských spojů

použity kovářské postupy jako probíjení (děrování), zkrucování (tordování), ohýbání, sekání, rozsekávání, sponkování, nýtování apod.

povrchové úpravy: očištění, chemická oxidace a zbarvení ocelí - kovářská čerň, konzervace proti povětrnosti, případně pokovování

Označ.		POPIS	POČET	CELKEM
ZV/1		<p><b>Ocelový nástavec na kamenný chrlič</b>  kovářsky proveden z pásovin 100/10 jako L-profil  podpora kovaná z tyče čtvercového průřezu 20/20  fixace nástavce v chrliči ocelovými kotvami  podpory na ocel. opěrných deskách, na čepech  v kapsách ve zdivu, vše nýťované, kovářské spoje  povrchová úprava: žárové pozinkování a vrch. grafit. nátěr  kovářskou ukázkou a vzorek povrchové úpravy  předložit k odsouhlasení projektantovi</p> <p>viz výkres chrliče</p>	1 ks	<b>1 ks</b>
ZV/2		<p>mříž u okna  celková repase mříže, grafitový nátěr  4 ks repase, 1 ks nová mříž  součást kamenného ostění oken</p> <p>popis viz umělecko řemeslné prvky, pol.KV/9, 12, 16, 17, 18</p>	4+1	5 ks