

SPECIFIKACE SVÍTIDEL NA ZAKÁZKU: Lokomotiva Cheb

	Referenční typ:	Technický popis:	Rozměry:	Kusů:	Obrázek:
A1	DATCH XL LD/LI	zář.svítidlo 1x80W, 2G11, IP40 IK07, korpus lakovaný hliník RAL9006, světelný kryt opálový polykarbonát přímo/nepřímé osvětlení	652x150x50	10	
A2	PALI LED C133	LED svítidlo 57W/4000K/6240lm IP66, korpus šedý polykarbonát světelný kryt opálový polykarbonát	1577x90x95	9	
B1	ANDROMEDA B879	LED svítidlo 20W/4000K/1680lm IP40, korpus bílý hliník, světelný kryt opálový polykarbonát	průměr 227 výška 97	24	
B2	ANDROMEDA B878	LED svítidlo 16W/4000K/1280lm IP40, korpus bílý hliník, světelný kryt opálový polykarbonát	průměr 181 výška 82	9	
B3	ANTLIA C B742	LED svítidlo 24W/4000K/2900lm IP44, korpus bíle lakovaný hliník světelný kryt opálový polykarbonát	průměr 200 výška 130	14	
C1	PETRA 1180 MOD/3	LED svítidlo 36W/4000K/5169lm IP40, CRI80, korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt opálový polykarbonát	620x620x55	27	

C2	HERMETIC S LED B527	LED svítidlo 67W/4000K/6800lm IP54, korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt opálový polykarbonát	1235x300x85	6	
C3	QUEEN 1811 MOD/Q	LED svítidlo 37W/4000K/5000lm IP40, korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt opálový polykarbonát	620x620x60	4	
D1	SLIM 2060 MOD/3B	LED svítidlo 64W/4000K/10343lm korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt opálový polykarbonát, přímo/nepřímé osvětlení	1530x100x50	6	
E1	BOYA LED 1500	LED svítidlo 174W/3000K/22968lm korpus lakovaný hliník RAL9006 světelný kryt opálové PMMA přímo/nepřímé osvětlení	průměr 1500 výška 150	6	
E2	BOYA LED 1000	LED svítidlo 111W/3000K/14652lm korpus lakovaný hliník RAL9006 světelný kryt opálové PMMA přímo/nepřímé osvětlení	průměr 1000 výška 150	4	
E3	BOYA LED 800	LED svítidlo 87W/3000K/11484lm korpus lakovaný hliník RAL9006 světelný kryt opálové PMMA přímo/nepřímé osvětlení	průměr 800 výška 150	9	
N1	K111/6N	nouz.svítidlo 6W/200lm, IP42, třída izolace II, korpus bílý poly karbonát, světelný kryt transpa rentní polykarbonát s fresnelovou optikou, systém kontroly EST samostatnost 1 hodina	304x155x73	23	

N2	K9R212/3N	nouz.svítlidlo 3W/201lm, IP42, korpus bíle lakovaný hliník, optika escape route, systém kontroly EST+, samostatnost 1 hodina	průměr 90 výška 70	3	
N3	K9R112/3N	nouz.svítlidlo 3W/201lm, IP42, korpus bíle lakovaný hliník, optika escape route, systém kontroly EST+, samostatnost 1 hodina	průměr 90 výška 70	3	
N4	K9R122/3N	nouz.svítlidlo 3W/201lm, IP42, korpus bíle lakovaný hliník, optika anti-panic, systém kontroly EST+, samostatnost 1 hodina	průměr 90 výška 70	8	
N5	K211/3NO	nouz.svítlislo 3W/168lm, IP65, třída izolace II, korpus nárazu odolný bílý polykarbonát, světelný kryt nárazu odolný transparentní polykarbonát, systém kontoly EST svítlidlo do -15°C	359x180x100	1	
F1	EUROS LED E179	LED svítlidlo 44W/4000K/4491lm, IP44, korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt opálové UV stabilní PMMA	1270x195x65	3	