

Legenda hmot

- 1,75 spodní úroveň základů - pasy
- 1,25 horní úroveň základů - pasy
- Stávající zdivo železobetonové
- Stávající zdivo CPPI - vyzdívky
- Beton C25/30 = celkem 6 m³ - pasy + KY49 krytí 50mm

krycí Beton C25/30 = celkem 1,10 m³ - mazanina tl.100 mm

Obrys nadzákladového zdiva

Štěrč Fr. 0-32mm - hutnit = 1,82 m³

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4mm, š.1,70x4,6*2*1,2bm = 18,80m²

KY49- (Betonářský sít 8x100x100mm) = 32 m²

±0,000 m = S.R.=445.00 m/n/m
Výškové kóty jsou vztaženy k S.R.
odvozené z PD dopravní části.


Poznámka:

Vždy prověřit rozměrové hodnoty vzhledem případným odchylkám.

Základovou spáru posoudí odborná osoba ve spolupráci s projektantem a upřesní založení dle jiných základových poměrů.

Zpětný zásyp hutnit max. při výšce 250mm, vrstvit postupně.

Dveřní práh snížen na úroveň podlahy



Kolektor – podzemní tunel

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2,6,10,25 autorského Zákon č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772 Pařízek Petr Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839		Ing. pro Statiku staveb č.a. 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar Skalná čp.245		Ružičko PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PETR PAŘÍZEK Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb ICO: 453 61 169 DIČ: CZ6511262252 tel./fax: +420/359 604 839 - mobil: +420/603 85 23 44 e-mail: p.porizek@mujbox.cz	
Objednatel: Město Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb		PD		DPS	
Úprava vnitrobloku ulice Sadová - II.Etapa stavební úprava uhelný na kolektor-změna stavby před dokončením na p.p.č.3327;1432/1, k.ú.Cheb obec Cheb, ul. Sadová		Kraj		Karlovarský	
		Okres		Cheb	
		MěÚ		Cheb	
Měřítko: 1 : 50/20 Kótováno v m		Datum		III/2019	
Základy v II.PP		Č. výkresu:		D.1.1- 04	

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.

