

(A)
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
- KLADECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 0–4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLOŽÍ – STABILIZAČNÍ – ŠTĚRKODRŤ 8–16 mm 100 mm
- MRAZUVZDORNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 16–32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16–32 mm 550 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0–16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ – 45 MPa

Legenda šrafů

- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ – KAMENIVO
- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PRVKY
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE



SESTAVA 3 KS POLOZAPUŠTĚNÝCH KONTEJNERŮ
2x MolokDomino Global 5 m3
1x MolokDomino Plus 3 m3

MOLOK 5 + 3 m3