


Kreslil:	Projektant:	Zodp. projektant:	 U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice provozovna - Americká 960/1, 350 02 Cheb Tel./fax: 354 433 589, 354 439 305 IČ: 25688553 DIČ: CZ 25688553	
Jiří Šuk	Jiří Šuk	Ing. Jiří Skála		
St.ú.: Cheb				
Obec: Město Cheb				
Investor: Město Cheb, IČ: 00253979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02			Stupeň:	DPS
Akce: OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA CHEB část: 2023 - AMERICKÁ I - SV + ST			Formát:	A4
			Měřítko:	
			Datum:	08/2021
Část: světelně-technické a elektrotechnické řešení			Č. zakázky:	49/21
Obsah: KONFIGURACE SVĚTELNÝCH BODŮ			Č. přílohy:	D.1.4-4
<a href="http://www.electrosun.cz">www.electrosun.cz</a>				

Označení svítidla (podle SM)	ZATRŽIDĚNÍ / POŽADAVKY	Zóna životního prostředí	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Instalovaný příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
817	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
818	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
819	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
2987	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
2988	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
2989	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
2990	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
2991	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
820	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m
821	M6	E3	8,0	Svítidlo LED – konfigurace 1	0°	17,4	Ocelový stožár 8m ŽZ, mech.pevnost 60 kg, povrchová antikoroziční úprava do výšky 350mm + nový výložník 1,5 m