

Výc - název stavby: Žádost o vyj.k existenci sítě-Revit.sídl.Zlatý Vrch-9.etapa-Dvoř.sady "B"

Žadatel: Petr Pařízek
Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb



Potvrzujeme, že v daném prostoru situace se nachází naše podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení zařízení na místě. Zařízení je chráněno zákonem 458/2000 Sb.

- Jedná se o bezkanálově uložené potrubí TUV a ÚT. Hloubka uložení je cca.100cm.
- Požadujeme dodržení podmínek pro provádění inžinierských prací v ochranných pásmech podzemního vedení společnosti TERE A Cheb s.r.o.

PODMÍNKY PRO PROVÁD ĚNÍ INNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ SPOLE NOSTI TEREACHEB S.R.O.

Ochranné pásmo podzemních vedení rozvod tepla je stanoveno v §87 Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 2,5 metru po obou stranách za řízení na výrobu i rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §87 odst. (4) zakázáno provádět činnosti:

- a) které by mohly ohrozit tato zařízení,
- b) které by mohly ovlivnit jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
- c) Pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení podmínky.
- d) Ostatní stavební činnosti, umístění staveb, zemní práce, uskladnění materiálu, z izování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení.

Pokud stavba nebo stavební innořt zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §87, odst. (4) a (6) Zákona 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí p ed zahájením prací zajistit vytý ení podzemního za ízení a prokazateln seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 2,5 metru od osy (krajního) vedení musí být provád ny ru n . V p ípad provedení sond (ru n) m že být tato vzdálenost snížena na 1,0 metr.
3. Zemní a stavební práce musí být provád ny dle SN 73 6133 a na ízení vlády . 591/2006 Sb.
4. Dodavatel prací musí oznámit provozovateli podzemní tepelné sít zahájení prací minimáln t i pracovní dny p edem.
5. P i pot eb p ejížd ní trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy, je t eba po dohod s provozovatelem tepelné sít , provést dodate nou ochranu proti mechanickému poškození.
6. P ed záhozem potrubní trasy musí být provozovatel potrubí vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provád ící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu ní soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
7. P i záhozu musí být zemina pod vedením ádn udusána, potrubí zapískováno a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
8. Bez p edchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad vedením.
9. Každé poškození za ízení provozovatele tepelné soustavy musí být okamžit nahlášeno p íslušnému provoznímu útvaru, tel. 603576840, 739244376, v mimopracovní dob na dispe erské pracovišt 603578201, nebo 354432016.
10. Ukon ení stavby musí být neprodlen ohlášeno p íslušnému provoznímu útvaru.
11. Po dokon ení stavby provozovatel tepelné soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvod , které jsou nov budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za ízení provozovatele tepelné distribu ní soustavy. P ípadné opravy nebo rekonstrukce na svém za ízení nebude provozovatel takto vybudovaných rozvod provád t na výjimku z ochranného pásma, nebo na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle §87 téhož zákona.

Platnost podmínky od: 20.11.2012

Stav REV.: 02