

## TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

### **Materiál:**

měď                      plech polotvrdý              tl. 0,8mm

spojovací materiál:      nýty s plochou kulovou hlavou  
                                    nýty s trnem  
                                    hřebíky

Zásadně nepoužívat lepení na silikon nebo jiný tmel.

Pro lepení prvků používat pouze systémové lepidlo.

Letovaná místa nutno důkladně očistit. Pozor na styk ocelových prvků a střížných hran pozinkovaných prvků s prvky měděnými, v jejich styku je nutno plech podložit olověným páskem tl. 1,0mm.

**Provádění klempířských prací dle ČSN 73 3610**

**Rozměry RŠ jsou orientační, nutno upravit dle použité technologie, skutečného osazení oken a ostatních konstrukcí.**

Označení	SCHÉMA (VYOBRAZENÍ)	POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>KV 01</b>	 <p>Svod Ø 150mm RŠ=500mm</p>	<p><b>Svislý dešťový svod skrytý</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- měděný plech</li> <li>- zahrnuje svislý svod včetně kolen a úskoků, výtok. kolen, objímek, spojovacího materiálu</li> <li>- 3ks - l=11,5m</li> </ul> <p>Napojení na podokapový žlab součástí části C dokumentace (kotlík, kolena nebo úskok)</p>	<b>40 m</b>