




Tabulka dveří

označení	schématické zobrazení rozměry	podl.	počet ks			popis	zárubeň	kování	vybavení	požární odolnost	barva
			L	P	Σ						
DV1	 1450/2550	1.PP 1.NP-10.NP střecha  celkem	0 1 0	0 0 0	0 1 0	- vnější dvoukřídlé vchodové dveře prosklené <b>schodišťový prostor-exteriér</b>  - materiál - hliník - RC 2 (bezpečnostní třída 2) - zasklení - čiré (izolační trojsklo) - 1000/2550mm+450/2550mm - otevírání ven	systémové zárubně od dodavatele dveří	kování klika-koule  typ zámku "PZ" (cyklindrická vložka s klíči)  paniková klika	- horní samozavírač s aretačním ramínkem  - stavěč dvevního křídla  - elektrický vrátný	-	exteriérová strana: RAL 9016 - Bílá, interiérová strana: RAL 9016 - Bílá
DV2	 1400/2450	1.PP 1.NP-10.NP střecha  celkem	0 1 0	0 0 0	0 1 0	- vnější dvoukřídlé vchodové dveře prosklené <b>vstupní prostor-exteriér</b>  - materiál - hliník - RC 2 (bezpečnostní třída 2) - zasklení - čiré (izolační trojsklo) - 1000/2450mm+400/2450mm - otevírání ven	systémové zárubně od dodavatele dveří	kování klika-koule  typ zámku "PZ" (cyklindrická vložka s klíči)  paniková klika	- horní samozavírač s aretačním ramínkem  - stavěč dvevního křídla	-	exteriérová strana: RAL 9016 - Bílá, interiérová strana: RAL 9016 - Bílá
DV3	 900/2020	1.PP 1.NP-10.NP střecha  celkem	0 0 2	0 0 1	0 0 3	- vnější jednokřídlé dveře plné <b>domovní chodba-střecha, chodba-střecha, technická místnost-střecha</b>  - materiál - plast - min. RC 1 (bezpečnostní třída 1)	systémové zárubně od dodavatele dveří	kování klika - koule  typ zámku "PZ" (cyklindrická vložka s klíči)		-	exteriérová strana: RAL 9016 - Bílá, interiérová strana: RAL 9016 - Bílá

Všechny otvory musí být před výrobou výplní zaměřeny dodavatelem! Uvedené rozměry jsou orientační a mohou se od skutečnosti mírně lišit dle stavební připravenosti a detailů osazení.