


ŘEZ CHODNÍKEM:

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- 10 nový dvojitý nátěr oplechování
- 11 úprava nosné části výplně balkonového zábradlí na obou bočních stranách balkónu, zkrácení kvůli TI o 105mm
- 12 výměna stávající výplně balkonového zábradlí za novou - tahokov
- 13 demontáž stávající dlažby a balkonové okapničky, nový spádový potěr, kontaktní izolace s drenáží, keramická dlažba mrazuvzdorná s protiskluzovou úpravou, nová okapnička z poplastovaného plechu
- 14 dvojitý nátěr nosné konstrukce balkonového zábradlí
- 15 nové zastřešení vstupní části domu ze severní strany pomocí hliníkové konstrukce s krytinou z lepeného, kaleného skla
- 16 sanace ŽB panelů v oblasti soklu v místech odhalení ocelové výztuže, zhruba 9 míst výskytu po provedení sanace poškozených míst a začištění soklu omítnout soklovou marmolitovou omítkou střednězrnnou, zatáhnout ke spodní hraně nově budovaného okapového chodníčku
- 17 vybourání stávajících betonových anglických dvorků a nahrazení novými plastovými světlíky 3ks a zabudování jednoho nového na severní stěně objektu, sklepní světlík 1250x1000x400mm, ACO Allround
- 18 stávající okapový chodník odstranit a nový betonový š. 500 mm uložit do pískového lože tl. 100 mm, s obrubníkem
- 19 nová konstrukce elektropomníčku - v řešení ČEZ
- 20 nové zastřešení části přízemních balkónů pomocí konstrukce z jeklů s krytinou z lepeného, kaleného skla
- 21 nový kryt rozvodné skříně ve vstupní části objektu
- 22 keramická dlažba mrazuvzdorná s protiskluzovou úpravou-na stupně, vnitřní str. stěna a horní strana stěn s přesahem
- 23 terénní úpravy - vyspádovat a předláždít cestu mezi vstupem a chodníkem, položit kovovou čistící venkovní vstupní lisovanou rohož s rámem a kompozitní odvodňovací žlab s krycím roštem
- 24 výměna odvodních betonových žlabů (podél severní a západní strany objektu až po chodník) za nové
- 25

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ:

- DV 1 Sestava hliníkových dvoukřídlých dveří 1550/2200 s nadsvětlíkem v. 420 mm - 1 ks
- DV 2 Sestava dvoukřídlých hliníkových dveří 1000/2200 mm + 410/2200, s nadsvětlíkem v. 240 mm, otevírání ven - 1 ks

Pozn.: Všechny otvory musí být před výrobou výplní zaměřeny dodavatelem, uvedené rozměry jsou orientační a mohou se od skutečnosti mírně lišit.

LEGENDA TERÉNNÍCH ÚPRAV:

- katastr vnější
- katastr vnitřní
- zájmový objekt
- nový odtokový žlab
- nový okapový chodníček
- oprava vstupu keram. mrazuvzdornou dlažbou s protiskluzovou úpravou
- nová dlážděná přístupová cesta od vstupu k chodníku
- venkovní čistící kovová vstupní lisovaná rohož

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- původní konstrukce
- nové konstrukce
- bourané konstrukce
- rostlý terén

Projekt:

## Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 5, 35002 Cheb

Adresa:

Matěje Kopeckého 1203/5  
k.ú. Cheb 650919, st.p.č. 2645

Číslo zakázky:

2017019

Datum:

říjen 2017

Stupeň:

Stavební řízení a provedení stavby

Oddíl/Profese:

Stavební část

Měřítko:

1:150 / 1:50

Název výkresu:

Číslo výkresu.:

## Terénní úpravy

9

Objednavatel:

Městský úřad Cheb,  
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14,  
350 20 Cheb

Zodpovědný projektant

Ing. David Kojan

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349  
T: 605 741 816 E: [kojan@stoeckl.cz](mailto:kojan@stoeckl.cz)

Projektant:

Ing. Lenka Mejzlíková

Atelier Stoeckl s.r.o.

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02

T: 354 422 635 E: [atelier@stoeckl.cz](mailto:atelier@stoeckl.cz)

IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624

