

Legenda hmot

- stávající železobetonové konstrukce (panelový systém T06B)
- potrubí Pz, nucené větrání DN300- stávající
- stávající zděná vnitřní konstrukce (YTONG)
- stávající zděná konstrukce (CPL- D)
- stávající zateplení tl.100mm, miner. vata ORSIL NF
- stávající zateplení IZOMIN

Poznámka:


- Světla výška místnosti 2,60 m.
- Budova v minulosti prošla přestavbou, při stavební úpravách se musí vždy prozkoumat místo instalace nových konstrukcí a stávajících, i pomocí sond.
- mohou se vyskytovat smíšení konstrukce, dále technické instalace.
- Musí se opětovně vždy měřit rozměrové hodnoty.

DESKA TEPELNĚIZOLAČNÍ TVRDÁ IZOMIN (T, ES)

Nesnadno hořlavé desky z ocelových vláken, lisované, tvrdé, broušené. Materiálově byly tvořeny obsahem 80 % minerálních vláken a keramickými plnivy (tj. včetně azbestu)

PASPORT

© Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §12, §13 a §61 autorského Zákona č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL E. 0200772		
Pařízek Petr		
Dobruška 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839		
Objednatel :	Město Cheb	
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 359 20 Cheb		
<div>Polyfunkční dům</div> <div>stávající stav</div> <div>obec Cheb, ulice Dragounská č.p. 2272/12</div>		
Měřítko: 1 : 50		
Kótováno v mm	Púdorys 5.NP (4.patro)	

Dokumentace není odošlá vodě ani vlhkosti.