

Příloha č. B.2.2.7 - Kanalizační šachty

Název stavby: Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb - II.etapa

Stavební objekt SO 302 - Dešťová kanalizace - stavební fáze II.

Šachetní dna prefabrikovaná

Šachta	Šachetní dno (Ø/hloubka]	Výtok		Hlavní přítok		1. vedlejší přítok		2. vedlejší přítok		Žlab	Nástupnice	Stupadla
SK2.1	Ø1000/500	DN (mm)	280/250	DN (mm)	225/200	DN (mm)		DN (mm)		bet. polov.profil	bet.	ocel. s PE
		Úhel (°)	0	Úhel (°)	168	Úhel (°)		Úhel (°)				
				dh (mm)	20	dh (mm)		dh (mm)				
		Materiál	PP UR2 SN10	Materiál	PP UR2 SN10	Materiál		Materiál				
		Sklon vložky (%)	-8	Sklon vložky (%)	2	Sklon vložky (%)		Sklon vložky (%)				
SK2.2	Ø1000/500	DN (mm)	280/250	DN (mm)	280/250	DN (mm)	160/152	DN (mm)		bet. polov.profil	bet.	ocel. s PE
		Úhel (°)	0	Úhel (°)	91	Úhel (°)	149	Úhel (°)				
				dh (mm)	47	dh (mm)	200	dh (mm)				
		Materiál	PP UR2 SN10	Materiál	PP UR2 SN10	Materiál	PVC KG SN8	Materiál				
		Sklon vložky (%)	-1.8	Sklon vložky (%)	4.7	Sklon vložky (%)	2	Sklon vložky (%)				
SK2.3	Ø1000/500	DN (mm)	280/250	DN (mm)	160/152	DN (mm)		DN (mm)		bet. polov.profil	bet.	ocel. s PE
		Úhel (°)	0	Úhel (°)	205	Úhel (°)		Úhel (°)				
				dh (mm)	200	dh (mm)		dh (mm)				
		Materiál	PP UR2 SN10	Materiál	PVC KG SN8	Materiál		Materiál				
		Sklon vložky (%)	-4.7	Sklon vložky (%)	2	Sklon vložky (%)		Sklon vložky (%)				

Poznámka:

- úhel je měřen ve směru hodinových ručiček s nulou na výtoku,

- dh - převýšení přítoku nad výtokem

Stavební objekt SO 302 - Dešťová kanalizace - stavební fáze II
Šachetní díly prefabrikované

Šachta	Terén	Dno	HI.	Vyrovn.prstence	ks	Přechovodé prvky	ks	Skruže	ks	Dno	ks	Poklop	ks
SK2.1	458.7	455.2	3.5	Ø600/120/120	1	Kónus Ø625+1000/120	1	Skruž Ø1000/1000/120	2	Ø1000/500	1	celolitinový tř. B125 s litinobetonovým rámem se zámkem a pantem s odvětráním se znakem města Cheb	1
				Ø600/100/120	1								
SK2.2	459.41	457.5	1.9	Ø600/100/120	1	Kónus Ø625+1000/120	1	Skruž Ø1000/500/120	1	Ø1000/500	1	celolitinový tř. D400 s litinobetonovým rámem se zámkem a pantem s odvětráním se znakem města Cheb	1
				Ø600/60/120	1								
SK2.3	460.86	459	1.86	Ø600/120/120	1	Kónus Ø625+1000/120	1	Skruž Ø1000/500/120	1	Ø1000/500	1	celolitinový tř. D400 s litinobetonovým rámem se zámkem a pantem s odvětráním se znakem města Cheb	1
Celekm fáze II				Ø600/120/120	2	Kónus Ø625+1000/120	3	Skruž Ø1000/1000/120	2	Ø1000/500	3	celolitinový tř. D400 s litinobetonovým rámem se zámkem a pantem s odvětráním se znakem města Cheb	2
				Ø600/100/120	2			Skruž Ø1000/500/120	2			celolitinový tř. B125 s litinobetonovým rámem se zámkem a pantem s odvětráním se znakem města Cheb	1
				Ø600/60/120	1								

Poznámka: šachetní díly musí být vybaveny ocel.stupadly s protikorozní ochranou